



LES AVANTAGES STRODORWAY

- ✓ Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs
- ✓ Diffuse une odeur agréable et rémanente
- ✓ Performant en intérieur comme en extérieur
- ✓ Parfaitement adapté pour tous les types de déchets industriels et urbains

CARACTÉRISTIQUES

Usage professionnel

pH = 6



Aspect : liquide blanc

Parfum : médicinal neutralisant et rémanent

COMPOSITION

Biosurfactants
Parfum

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

- 6 x 750 ml : réf. 306010
- 6 x 1 L : réf. 306011
- 4 x 5 L : réf. 306012
- 1 x 30 L : réf. 306013
- 1 x 200 L : réf. 306014
- 1 x 1000 L : réf. 306015

Bidons de 5 L livrés avec pompe doseuse.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ODORWAY : Destructeur d'odeurs ambiantes

MULTIWAY : Nettoyant dégraissant multi-usages

PUREWAY : Nettoyant dégraissant désinfectant parfumé

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.



STRODORWAY

DESTRUCTEUR D'ODEURS DE DÉCHETS INDUSTRIELS



ANTI-ODEUR



POUBELLES



COMPACTEURS & BENNES



DÉCHÈTERIES

DES DECHETS SANS MAUVAISES ODEURS, DURABLEMENT

STRODORWAY neutralise immédiatement les odeurs spécifiques des déchets industriels et urbains et diffuse une odeur agréable et rémanente.

Il est composé d'un **complexe unique qui neutralise spécifiquement les odeurs fortes et résistantes des déchets industriels** tout en diffusant une agréable odeur rémanente. Les biosurfactants du procédé **BIOSURF®** maximisent le **pouvoir de diffusion** du parfum pour une efficacité qui dure dans le temps et une moindre consommation de produit.

STRODORWAY est efficace durablement sur toutes les odeurs de déchets industriels y compris **équarrissage et lixiviat** et est parfaitement adapté au traitement de tous les **conteneurs de déchets** : poubelle, local à poubelles, bennes, compacteurs, déchèteries, etc.



EFFICACITÉ



SÉCURITÉ



PROTECTION

STRODORWAY bénéficie d'un complexe spécifique neutralisant les odeurs et du procédé **BIOSURF®** (maximisation du pouvoir de diffusion des matières actives).

STRODORWAY est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.

STRODORWAY est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable. Son bouchon doseur permet un dosage correct.

MODE D'EMPLOI :

750ML SPRAY

Produit pur prêt à l'emploi.

1. Pulvériser

AUTRES CONDITIONNEMENTS : 1 L, 5 L, 30 L, 200 L, 1000 L

Produit à utiliser pur ou à diluer.

1. Utiliser en recharge du spray ou
2. Diluer la dose recommandée selon le mode opératoire de l'appareil de votre choix (pulvérisateur, brumisateur, etc.)

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

STRODORWAY



LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES DU STRODORWAY

BIOSURF®

Le procédé BIOSURF® consiste en une sélection des micro-organismes les plus performants pour la production d'un tensio-actif d'origine biotechnologique d'une extrême efficacité : les biosurfactants. Ces biosurfactants sont ensuite stabilisés et intégrés aux formulations de produits liquides pour renforcer leur efficacité : ils sont jusqu'à 500 fois plus efficaces que les tensio-actifs pétrochimiques classiques. Issus de ressources renouvelables, ils sont 100% naturels et 100% biodégradables.

Leurs exceptionnelles propriétés mouillantes et dispersantes permettent alors de maximiser le pouvoir de diffusion des parfums désodorisants et neutralisants.

Un traitement global efficace associe les 3 procédés HTS BIO : BIOSURF®, CONSORTIUM® et BIOSMOSE®.

C'est pourquoi nous vous recommandons de combiner **STRODORWAY** avec l'ensemble des produits de nettoyage de la gamme ECOWAY.

DOSAGE :

Poubelles, locaux poubelles, et autres applications locales	Pur en spray
Bennes à ordures, compacteurs	0.5 à 2% en pulvérisation
Déchèterie	0.2% à 0.5% en arrosage, brumisation ou goutte à goutte

Ajuster le dosage et la fréquence d'application en fonction de la température et des déchets.

PERFORMANCES :



Exemple d'application du STRODORWAY :

Désodorisation d'une déchèterie par brumisation

Milan – Italie
1000 tonnes de déchets par jour



Traitement mis en place :

Canons brumisateurs aspergeant le produit sur les ordures

Canons pivotant sur un angle de 270° couvrant une surface d'environ 30 mètres

Système entièrement automatisé avec démarrage à heure fixe

Pour un meilleur résultat, il est conseillé de démarrer le traitement dès l'arrivée des bennes

Dosage du STRODORWAY : 2 à 5 L pour 1000 L d'eau



→ Selon les conditions météorologiques (soleil ou pluie, chaud ou froid), et sans brassage ou retournement, l'effet peut durer jusqu'à 5 jours.